ADITIVO TECNOMASSA

ISOMIX

O aditivo TECNOMASSA PRO ISOMIX para argamassa de revestimento, é utilizado para executar o nivelamento e acabamento das soluções construtivas. O produto dispensa completamente o uso de chapisco, emboço e reboco, e pode ser usado em ambientes internos e externos. O produto é aplicado em 2 demãos com espessura de até 10mm em cada demão.

O aditivo é um produto complementar na produção de argamassas, em ação com o cimento e agregados, foi formulado para garantir a continuidade das características técnicas oferecidas pelas nossas soluções. O produto possui alta resistência, alta tecnologia e desempenho, apresentando vantagens econômicas e sustentáveis.

Aplicações
Massa Skim Coat - espessura até 8mm
Massa única - espessura até 10mm
Textura Cimentícia

Armazenamento
Manter em embalagem original fechada.
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade.
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
Lave as mãos com água e sabão após o manuseio do produto.

Rendimento
Até 30 m^2 a 50 m^2 por demão (para revestimento com 8 mm a 10 mm de espessura).

Embalagem
Componente A: 1 Garrafa de 500 ml
Componente B: 1 Saco de 400 g

Validade
12 meses